






























Materiały eksploatacyjne suszarni "LUKA" 2020 r Ceny netto + VAT + opakowanie + wysyłka

Lp.	Część zamienna	Opis elementu	Cena netto
1		Płytki pomiarowe WR (pomiaru wilgotności równoważnej wraz z uchwytem płytek WR), wymiar 25X35x1,0mm, cięte z drewna samby afrykańskiej i selekcjonowane, opakowania 20, 40, 60, 100 szt., Podana cena za 1 szt.	1,20 zł
2		Przewód pomiarowy ekranowany 6m. 2 żyły w izolacji silikonowej, ekranowane opłotem aluminiowym w koszulce gumowej zakończone 5 szt wtyczek bananowych Hirshmann VON 30. doskonała izolacja i odporność na zakłócenia. 1 kpl.=5 szt.= 450,00 zł	90,00 zł
3		Uchwyt pomiarowy WR. Zacisk do mocowania płytek WR w zacisku pomiarowym na ścianie wewnętrznej w suszarni	90,00 zł
4		Końcówka „bananowa” do uchwytu płytki WR, gwint M4 tzw. „nowy” od 2010 roku, mosiądz niklowany.	7,00 zł
5		Końcówka „bananowa” do uchwytu płytki WR, gwint M5 tzw. „stary” do 2010 roku, mosiądz niklowany, gwint dolutowany.	7,00 zł
6		Elektrody pomiarowe WD (wilgotności drewna) stal nierdzewna 304, średnica trzpienia \varnothing 4 mm, długość L=15mm do tarcicy grubości 15-45 mm, główka \varnothing 10 mm z otworem pod wtyczkę \varnothing 4 mm, pakowane po 12 szt. = 1 kpl.= 192,- zł	16,00 zł
7		Elektrody pomiarowe WD (wilgotności drewna) stal nierdzewna 304, średnica trzpienia \varnothing 4 mm, długość L=25mm do tarcicy grubości 50-100 mm, główka \varnothing 10 mm z otworem pod wtyczkę \varnothing 4 mm, pakowane po 12 szt. = 1 kpl. = 192,- zł	16,00 zł
8		Wirnik wentylatora \varnothing 800 Polska Włochy do silników 3,0 kW NOWY łopatki aluminiowe, rdzeń odlew aluminiowy frezowany.	450,00 zł

9	 	Przepustnica kominka 500 x 500 mm aluminiowa z dwiema osłonami bocznymi bez napędu Belimo	450,- zł
10	 	Wentylator ewakuacyjny kominka 500 x 500 mm aluminiowy kompletny z silnikiem 0,37 kW, wirnikiem, przewodem i osłoną	1.230,- zł
11	 	Termometr pomiaru temperatury drewna TSD do suszenia palet według obróbki fitosanitarnej ISPM 15 faza HT w rdzeniu drewna. Długość 6m, wtyczki babanowe hirshmann VON30, czarna, czerwona i niebieska.	90,00 zł
12	 	Dysza natrysku (nawilżania w suszarni) producent Danfoss, rozpyła około 88 litrów wody na godzinę przy ciśnieniu 0,35 MPa, mosiądz stal nierdzewna, czyszczenie tylko roztworem kwasu cytrynowego stężonym.	60,00 zł
13	 	Redukcja do dyszy natrysku- przejście z gwintu specjalnego na 1/2 cala, mosiądz lub brąz.	16,00 zł
14	 	Napęd NM24A-SR Belimo do przepustnic kominków suszarni 24V / sterowanie 0-10V	800,00 zł
15	 	Napęd SM24A-SR Belimo do zaworów DRxxGFLA Honeywell 24V / sterowanie 0-10V Elementy zamocowania napędu jak tuleja, zetownik, rączka i śruba można dokupić w cenie 120,00 zł	900,00 zł
16	 	Wirnik wentylatora Ø 800 Włochy do silników 3,3 kW NOWY łopatki nylon spiekany z włóknem szklanym, rdzeń odlew aluminiowy frezowany.	900,00 zł

17	 	<p>Wtyczka „bananowa” przewodu pomiarowego, kolor czarny lub niebieski, do gniazda Ø 4 mm, mosiądz niklowany renomowanej firmy niemieckiej hirshmann. 1 szt 6,- zł, wysyłka pojedynczych sztuk</p>	8,00 zł
18	 	<p>Zacisk pomiarowy na ścianie bocznej suszarni z przewodem 6m. Są zaciski zablokowane Lewe i Prawe oraz rozdzielone z WR i TS w dwóch osobnych puszkach. Cena zależy od typu i długości przewodu. Zacisk powinno się wymienić co 5-6 lat ze względu na przegrzanie i błędne pomiary.</p>	450-600 zł
19	 	<p>Uszczelka wrót z gumy EPDM typu S499 odporna na temperaturę i kwasy. Sprzedawana razem z paskiem aluminiowym dziurkowanym i nitami. Cena podana za 1 mb długości 3,9 m. Możliwość klejenia.</p>	40,00 zł/mb
20	 	<p>Wirnik wentylatora ewakuacyjnego Ø 480 tworzywo rdzeń odlew aluminiowy frezowany oś Ø 14</p>	160,00 zł
21	 	<p>Zestaw naprawczy przepustnicy kominka. Koło zębate Geiger (spiek) 1 szt., łożysko plastik 2 szt., osie plastik 2 szt., lamela aluminiowa L=500</p>	32,00 zł
22	 	<p>Obręcz (dyfuzor) wentylatora głównego suszarni φ wewnętrzne 810 mm h=160 mm φ zewnętrzne 920 mm w przypadku uszkodzenia dla remontu rampy wentylatorów</p>	250,- zł
23	 	<p>Silnik 3,3 kW / 1435 obr / 400V / H112 / F 28 Siemens do wentylatorów głównych suszarni w połączeniu z śmigłami fi 800</p>	1.250,- zł
24	 	<p>Silnik 3,0 kW / 1435 obr / 400V / H100 / F 28 Siemens do wentylatorów głównych suszarni w połączeniu z śmigłami fi 800</p>	1.050,- zł