

POJEMNOŚCI I PARAMETRY

SUSZARNÍ TYPU LU SX-4000

TYP SUSZARNI		LU SX 4025	LU SX 4040	LU SX 4050	LU SX 4075	LU SX 4090
POJEMNOŚĆ		25 m ³	40 m ³	50 m ³	75 m ³	90 m ³
PRZESTRZEŃ ZAŁADOWCZA						
Szerokość	[m]	6.50	6.50	6.50	9.60	9.60
Wysokość	[m]	3.30	3.30	4.30	4.30	4.30
Głębokość	[m]	3.30	5.00	5.00	5.00	6.25
WYMIARY ZEWNĘTRZNE SUSZARNI						
Szerokość	[m]	6.98	6.98	6.98	10.08	10.08
Wysokość + kominki	[m]	4.48	4.68	5.68	5.68	5.68
Głębokość	[m]	5.12	7.62	7.62	7.62	8.87
Światło wrót szer. x wys.	[m]	6.50 x 3.30	6.50 x 3.30	6.50 x 4.30	9.60 x 4.30	9.60 x 4.30
Przestrzeń załadowcza	[mp]	71	107	140	206	258
Pojemność netto tarcicy wypełnienie 36%		25	39	50	75	92
Maks. moc cieplna	[kW]	150	200	300	500	600
Średnia moc cieplna	[kW]	60	80	100	140	150
Zainstalowana moc elektryczna	[kW]	6 x 0.9	3 x 3.0	4 x 3.0	6 x 3.0	8 x 3.0

STEROWANIE elektroniczne w pełni automatyczne: procesor XS 700. Pomiar temperatury, wilgotności powietrza, wilgotności drewna. Sterowanie zaworem i kominkami oraz nawilżaniem. Program sterowany wilgotnością drewna. Opracowanie LUKA.

UWAGI Przyjęto wypełnienie przestrzeni załadowczej tarcicą netto 36%. Przy porównaniu z innymi producentami suszarni prosimy zwrócić uwagę na to, jakim współczynnikiem operuje konkurencyjna oferta a najlepiej porównywać przestrzeń załadowczą.